



TERMÉKISMERTETŐ

Alapanyag: 68x82 mm keresztmetszetű rétegragasztott (három réteg) hosszoldott borovi fenyő.

Vasalat:- ROTO NT rejtett vasalat rendszer

- szellőztető funkció,
- hibás működtetés gátló
- gombafejes zárás,
- kiemelés gátlás (betörés biztos),
- bronz sarok takaró,
- huzatbiztosítás

Szigetelés: - Az üveg és nyílászárny között szilikon bázisú rugalmas tömítő anyaggal.

-A tok és nyílászárny között, 1 kemény és 2 lágy felütközés a szárnyon körbefutó rugalmas gumi embrióprofilokkal

Vízvető: - GUTMANN NECKAR 22/34 F tok alsórészt letakaró vízvető (matt króm; bronz)

- bronz eloxált szoknyás vízvető,

Szárnytakaró: - GUTMANN FP 6257 (matt króm; bronz)

Kilincs: - Hoppe Tokyo (0710/U26) ablakkilincs többféle színválasztékban (natúr, bronz, acélszürke, fehér)

Üvegezés: - 4+16+4 Super LOW-E hőszigetelt üvegezés

-4+16+4 Super LOW-E Argon gáztöltésű hőszigetelt üvegezés

Ragasztás: - vízálló, főzésálló ragasztóval történik.

Küszöb: - küszöb profil GUTMANN WE+SER 75-TI alu küszöb

Felületkezelés: - RENNER vizesbázisú felületkezelő rendszer

- gombamentesítő impregnáló alapozó pác XHT.....színezésű 1 réteg
- köztes töltő alapozó (szóráshoz) XBC2 1 réteg
- fedő lakk XGC.....1 réteg



R.R. Westor

R. R. Westor Kft.
Hungary 4200 Hajdúszoboszló,
Nyugati sor 19.

Mobil: +(36) 20/34-28-280
Tel./Fax: +(36) 52/360-338
E-mail: info@rrwestor.hu